

Tragrolle 512



Achsausführungen

Bestell-Bezeichnung		A...M...	A...IGM...
Achs-Ø	EL=		
20	RL+	89	71
25	RL+		71

Auswahl Gegenlagertyp für Rohr- und Achskombinationen

Rohrabm.	A20	A25
80 x 2	260	260
80 x 3	260	260
88,9 x 2,9	260	260
108 x 3,25	260	260
133 x 3,6	402WO	402WO

Tragrolle 512

Antriebsselement

Lagerung	Stahl - Doppelkettenrad 3/4" x 7/16" Z=13
Tragfähigkeit	Präzisionskugellager (Serie 6204, 6005) nach DIN 625 lieferbar in 2RS, ZZ
max. Geschwindigkeit	4.000N (abhängig von der Belastungsgrenze von Rohr und Achse)
Temperaturbereich	0,5 m/s
Antriebsart	-5 bis +80 C
Hinweis	Festantrieb mit dem Rohr verschweißt
	Tragrollen können mit geänderter Lagerung auch im Tiefkühlbereich eingesetzt werden. Die gewünschte Eigenschaft bitte im Auftragsfall mit angeben.

Bestellbeispiel

Typ	512 RS / 260I RS - 88,9x2,9 STI A20 IGM 12x20 EL=1100mm
Typ Antrieb	
Kugellagerabdichtung	
Typ Gegenlager	
Kugellagerabdichtung	
Rohr-Ø und Wandstärke	
Rohrgüte	
Achs-Ø	
Achsende	
Einbaulänge	