

Tragrolle 521R



Achsausführungen

Bestell-Bezeichnung		A...IGM...
Achs-Ø	EL=	
20	RL+	63

Auswahl Gegenlagertyp für Rohr- und Achskombinationen

Rohr-Ø	A20
80 x 2	402WO / 402WT
88,9 x 2,9	402WO / 402WT
108 x 3,25	402WO / 402WT

Tragrolle 521R

Antriebsselement

Lagerung	Stahl - Einfachkettenrad 5/8" x 3/8" z=15
Tragfähigkeit	Präzisionskugellager (Serie 6004, 6204) nach DIN 625 lieferbar in 2RS, ZZ
max. Geschwindigkeit	1.800N (abhängig von der Belastungsgrenze von Rohr und Achse)
Temperaturbereich	0,3 m/s
Antriebsart	-5 bis +40 C
	Friktionsantrieb mit einem Staudruck ab 5% des Fördergutgewichts (je nach Einstellung)

Bestellbeispiel

Typ	521R RS / 402WTI RS - 88,9x2,9 STI A20 M20 IGM 12x20 EL=1100mm
Typ Antrieb	
Kugellagerabdichtung	
Typ Gegenlager	
Kugellagerabdichtung	
Rohr-Ø und Wandstärke	
Rohrgüte	
Achs-Ø	
Achsende	
Einbaulänge	