

Tragrolle 60



Achsausführungen

Bestell-Bezeichnung		A...M...	A...JGM...
Achs-Ø	EL=		
8	RL+	13	10
10	RL+	12	10

Rohr- und Achskombinationen

Rohrabm.	A8	A10	A12	A14
30 x 1	x	x		
30 x 1,8	x			
32 x 2	x	x		
40 x 1,5	x	x	x	x

Tragrolle 60

Lagertyp

Lagerung

Tragfähigkeit/Tragrolle

max. Geschwindigkeit

Temperaturbereich

Optional

Hinweis

Kunststoff - Lagerboden

Präzisionskugellager (Serie 608,6000, 6202) nach DIN 625 lieferbar in 2RS, ZZ Standard Serie 608ZZ

600N (abhängig von der Belastungsgrenze von Rohr und Achse)

1,5 m/s

-5 bis +40 C

Achse mit Innengewinde nur in Verbindung mit Achssicherung (Sicherungsring, Starlock)
Anitstatische Ausführung (bei Stahlrohr)

Bestellbeispiel

Typ	60 ZZ - 30x1 STI A8 M8x15 EL=500mm
Typ Lager	
Kugellagerabdichtung	
Rohr-Ø und Wandstärke	
Rohrgüte	
Achs-Ø	
Achsende	
Einbaulänge	